



SHOGUN
SHOGUN

**NEW
MODEL**



วัสดุ / 素材

ตัวรองเท้า : หนังแท้ / 本革
พื้นรองเท้า : ยาง / นีโอริลลิกอม

คุณสมบัติ / 特徴

หัวเหล็ก : 200J / 先芯 : 200J
เหล็กรองพื้น / ミッドプレート
ป้องกันน้ำมัน / 耐油
พื้นกันลื่น / 耐滑
กระชับ / 極上フィット
เหมาะสำหรับงานหนัก

ลักษณะงาน / 用途

พนักงานโรงงาน / 工場作業 คลังสินค้า / 倉庫
งานก่อสร้าง / 建築
งานภายนอก / 屋外作業

น้ำหนัก / 重量

900g (SIZE 42)

สี / 色

กรม / ไนबी



| SAFETY STANDARD | | |
|-----------------|------------------|------------------------|
| | Shock resistance | Compression resistance |
| JIS | JIS T8101 H | JIS T8101 H |
| EN | EN 20345 200J | EN 20345 15kN |

SIZE

| SIZE CHART | | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| EURO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |
| US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
| CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | |

NBR SYNTHETIC RUBBER SOLE

CHEMICAL RESISTIVITY CHART

- Very Good
- Good
- △ Poor
- × Avoid Use

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---|
| Gasoline | × | Sodium Hydroxide 10% | ○ |
| Kerosene | ○ | Methyl Alcohol | △ |
| Mineral Oil | ○ | Acetic Acid 50% | × |
| Glycerin | ○ | Benzene | × |
| Hydrochloric Acid 10% | ○ | Toluene | × |
| Sulfuric Acid 10% | ○ | Cresol | × |

TECHNOLOGY
TOBATECH



TALLER & WIDER



This tables should be used as a guide only. We recommend that a suitability test be performed prior to use.